

ジョイントシートガスケットの寸法

JISフランジ用 ジョイントシートガスケット（内フランジ用）

JIS B 2202-1976

単位：mm

大きさ の呼び	内 径 d 2	外 径 D 2								厚 さ
		呼び圧力 2 kgf/cm ²	呼び圧力 5 kgf/cm ²	呼び圧力 10 kgf/cm ²	呼び圧力 16 kgf/cm ²	呼び圧力 20 kgf/cm ²	呼び圧力 30 kgf/cm ²	呼び圧力 40 kgf/cm ²	呼び圧力 63 kgf/cm ²	
15	22	—	50	58	58	58	64	64	69	1.5
20	28	—	55	63	63	63	69	69	75	
25	35	—	65	74	74	74	79	79	80	
32	43	—	78	84	84	84	89	89	90	
40	49	—	83	89	89	89	100	100	108	
50	61	—	93	104	104	104	114	114	125	2.0
65	77	—	118	124	124	124	140	140	153	
80	90	—	129	134	140	140	150	150	163	
90	102	—	139	144	150	150	163	163	181	
100	115	—	149	159	165	165	173	183	196	
125	141	—	184	190	203	203	208	226	235	3.0
150	167	—	214	220	238	238	251	265	275	

（全面フランジ用）

単位：mm

大きさ の呼び	内 径 d 2	呼び圧力 2 kgf/cm ²				呼び圧力 5 kgf/cm ²				呼び圧力 10kgf/cm ²				呼び圧力 16kgf/cm ²				厚 さ
		外 径 D	ボルト の 中心 の 円 径 C	ボルト の 穴 の 径 h	ボルト の 穴 の 数	外 径 D	ボルト の 中心 の 円 径 C	ボルト の 穴 の 径 h	ボルト の 穴 の 数	外 径 D	ボルト の 中心 の 円 径 C	ボルト の 穴 の 径 h	ボルト の 穴 の 数	外 径 D	ボルト の 中心 の 円 径 C	ボルト の 穴 の 径 h	ボルト の 穴 の 数	
15	22	—	—	—	—	80	60	12	4	95	70	15	4	95	70	15	4	1.5
20	28	—	—	—	—	85	65	12	4	100	75	15	4	100	75	15	4	
25	35	—	—	—	—	95	75	12	4	125	90	19	4	125	90	19	4	
32	43	—	—	—	—	115	90	15	4	135	100	19	4	135	100	19	4	
40	49	—	—	—	—	120	95	15	4	140	105	19	4	140	105	19	4	
50	61	—	—	—	—	130	105	15	4	155	120	19	4	155	120	19	8	2.0
65	77	—	—	—	—	155	130	15	4	175	140	19	4	175	140	19	8	
80	90	—	—	—	—	180	145	19	4	185	150	19	8	200	160	23	8	
90	102	—	—	—	—	190	155	19	4	195	160	19	8	210	170	23	8	
100	115	—	—	—	—	200	165	19	8	210	175	19	8	225	185	23	8	
125	141	—	—	—	—	235	200	19	8	250	210	23	8	270	225	25	8	3.0
150	167	—	—	—	—	265	230	19	8	280	240	23	8	305	260	25	12	