

Oリング“S”サイズ

サイズ No.	実寸法					
	線径(W)	公差	内径(d)	公差		
S-3	1.5	±0.08	2.5	±0.13		
S-4			3.5	//		
S-5			4.5	//		
S-6			5.5	//		
S-7			6.5	//		
S-8			7.5	//		
S-9			8.5	//		
S-10			9.5	//		
S-11.2			10.7	//		
S-12			11.5	//		
S-12.5			12.0	//		
S-14			13.5	//		
S-15			14.5	//		
S-16			15.5	//		
S-18			17.5	//		
S-20			2.0	±0.08	19.5	±0.23
S-22					21.5	//
S-22.4					21.9	//
S-24	23.5	//				
S-25	24.5	//				
S-26	25.5	//				
S-28	27.5	//				
S-29	28.5	//				
S-30	29.5	//				
S-31.5	31.0	//				
S-32	31.5	//				
S-34	33.5	//				
S-35	34.5	//				
S-35.5	35.0	//				
S-36	35.5	//				
S-38	37.5	//				
S-39	38.5	//				
S-40	39.5	//				
S-42	2.0	±0.08			41.5	±0.35
S-44					43.5	//
S-45					44.5	//
S-46					45.5	//
S-48			47.5	//		
S-50			49.5	//		
S-53			52.5	//		
S-55			54.5	//		
S-56			55.5	//		
S-60			59.5	//		
S-63			62.5	//		
S-65			64.5	//		
S-67			66.5	//		
S-70			69.5	//		
S-71			70.5	±0.55		
S-75			74.5	//		
S-80			79.5	//		
S-85			84.5	//		
S-90	89.5	//				
S-95	94.5	//				
S-100	99.5	//				
S-105	104.5	//				
S-110	109.5	//				
S-112	111.5	//				
S-115	114.5	//				
S-120	119.5	//				
S-125	124.5	//				
S-130	2.0	±0.08	129.5	±0.08		
S-132			131.5	//		
S-135			134.5	//		
S-140			139.5	//		
S-145			144.5	//		
S-150			149.5	//		